

DOMUSLIFT KATALÓGUS III.

Kompakt méretű megoldások



DomusLift S

A DomusLift S modell az IGV gyár legkisebb méretű homeliftje. A minimálisan 58×50 cm-es fülkealapterület elegendő ahhoz, hogy biztosítsa egy ember kényelmes utazását akár csomagokkal is, de elég kicsi hozzá, hogy elérhetővé tegye a DomusLiftek kényelmét olyan épületekben is, ahol kevés szabad hely áll rendelkezésre.

Az alacsony helyigénynek és az akár több bejáratos fülkekialakításnak köszönhetően a DomusLift S modellt szinte bármilyen ingatlanba be lehet építeni. A kisméretű homelifteknek mind kültéri, mind beltéri kivitelben kaphatók, falazott aknában és toronyszerkezetben egyaránt. Technikailag ugyanazt nyújtják mint egy hagyományos homelift, teherbírásuk pedig egységesen 250 kg, vagyis elegendő hely esetén akár három fő is utazhat bennük.

Mivel a kisméretű homeliftekhez nem lehet automata ajtót választani (így csak aknaajtjuk van), különösen fontos a biztonságos utazást garantáló fényfüggöny, amely azonnal megállítja a fülke mozgását, ha valami kilógna a fülkéből. Ilyenkor a homeliftet az emeletválasztó gomb ismételt megnyomásával újra el lehet indítani.

A hagyományos homeliftek elegáns, látványos megjelenéséről a kis méretű homelifteknél sem kell lemondania, hiszen ugyanazokat a burkolatokat és bevonatokat választhatja mint a nagyobb berendezéseknél. Az alumíniumprofilok nélküli, egy lapból álló oldalfalak nem nyomják össze az amúgy is szűk teret, így növelve a komfortérzetet a fülkében.

Ha Ön is szeretné megtalálni a megoldást arra, hogy egy homelifttel még kényelmesebbé tegye otthonát, keressen meg bennünket, és kérje ingyenes tanácsadási szolgáltatásunkat!







Választható fülkeborítások

Egyedi megoldások
széles választéka!


STANDARD BÚTORLAP



X0003 - cukorfehér




X803 - elefántcsont



X0034 - azbesztszürke



X817 - ezüstszürke



X1027 - napsárga



X1067 - tavaszöld



X1024 - balatonkék



F9757 - gránátvörös

MODERN, MAGASFÉNYŰ, KARCMENTES BÚTORLAP - A toronyszerkezethez is választható



0201 - krém



0576 - őzbarna



0232 - galamszürke



0565 - antracit



0606 - orgona



0605 - levendula



0641 - angol kék



0614 - almazöld



0594 - burgundiilla



0675 - búzavirág




0564 - sárga



0543 - rozsdabarna

KLASSZIKUS, FA HATÁSÚ BÚTORLAP - A toronyszerkezethez is választható




4327 - olasz juhar



4176 - mézes éger




1971 - cseresznye



4516 - sötét tölgy



1834 - világos briar



1835 - sötét briar

„SKINPLATE” DEKOR BEVONATÚ FÉMLEMEZ - A toronyszerkezethez is választható




DL81E - fehér tölgy hatású




A90GTA - magnóliafehér




DL86 - tölgy hatású



M12 - galambszürke



B32SMA - égbék



G22SMA - sárga




G21SMA - barack



R8SME - sötétpiros



A32PP - fényes fehér



F2SMA - ezüstsürke



F42PPS - szálcsiszolt inox hatású




F12PPS - szálcsiszolt inox színű

INOX - A toronyszerkezethez is választható



128 - Tükör



127- Szálcsiszolt




132 - Bőr hatású




Lino 145



131 - Dáma



Austenit



150 - Kék kockás




138 - Fényes arany

Fülkevilágítás



Halogén spotlámpák




LED spotlámpák



Égbolt



Növényi mintás



Felső lámpa, fehér plafon




Felső lámpa, fekete plafon

Egyedi megoldások
széles választéka!


Padlóburkolatok

Egyedi megoldások
széles választéka!


LINÓLEUM - Standard



Marmoleum 3861 Arab gyöngy



Marmoleum 3874 Dió



Marmoleum 3866 Eternity

PVC



Eternal 12802
Elegáns tölgy



Eternal 11562
Trópusi bükk



Eternal 10492
Vörös tölgy



Eternal 10482
Rusztikus tölgy



Eternal 10382
Ezüst gesztenye


GUMI



Sima szürke




Szürke korongmintás




Fekete korongmintás


GRÁNIT




Granit Rocksolid 607




Granit T2402



Granit Rocksolid 671



Granit Titan Grey



Granit Cristallino 451

Kivitelek ajtókhöz, fürkéhez és toronyhoz

ANODIZÁLT ALUMÍNIUM



Natúr - Standard



Fényezett




Nikkel



Réz



Mokka



Fényes fekete

RAL SZÍNEKRE VAGY FA HATÁSÚRA FESTETT ALUMÍNIUM



Cseresznye



Fehér dekor



9010



7001



5023



5011



6010




3003

Kivitelek fülkéhez és toronyszerkezethez

ÜVEG



Átlátszó



Fehér tejüveg




Színes



Füstszínű



Tükröződő



Szitanyomott hatású

Egyedi megoldások
széles választéka!

Gombok, panelek, kijelzők

NYOMÓGOMBOK

Standard



Maxi



FÜLKEI NYOMÓGOMBPANELEK

Standard
Inox



Érintőképernyős



Oszlop



Magasfényű inox korlátba
beépített nyomgombtábló



Lapos korlátba épített tábló



Fényes/szálciszolt inox

vagy fa



Fenyő



Sötét dió

EMELETI HÍVÓPANEL

Inox standard



Inox arany



KIJELZŐK



Fülkei kijelző
Három színű – csak oszlophoz



Fülkei és emeleti
kijelző

Kérésre fényes aranyozott keretben is!

MANUÁLIS EMELETI AJTÓK



B – ALUMÍNIUM PANORÁMA

Standard alumíniumajtó rejtett zárral (opcionális) és teljes üvegtáblával.

KIVITEL:

- Anodizált alumínium
- RAL színválaszték
- Fa hatású alumínium



C – ABLAK NÉLKÜLI

Tűzállóajtó-típusok: EI 120, EI 60, DIN

KIVITEL:

- Rozsdamentes bevonat
- RAL színválaszték
- Felületkezelés



D – ABLAKOS ACÉL

Tűzállóajtó-típusok: BELGIUM, BS476-UK, EI 120, EW 60

KIVITEL:

- Rozsdamentes bevonat
- RAL színválaszték



E – ACÉL PANORÁMA

KIVITEL:

- Rozsdamentes bevonat
- RAL színválaszték




V1 – PANORÁMA


KIVITEL:

- Inox


EGY BEJÁRAT



KÉT BEJÁRAT egymás mellett



KÉT BEJÁRAT a szemközi oldalakon



A standardtól eltérő megoldások is lehetségesek!



Mozgássérültek számára is használható berendezés.



A süllyeszték 100 mm (kérésre 55 mm-es, aknafej: 2520 mm), vagy egy alacsony bejárat küszöb vagy rámpa. Aknafej minimum 2450 mm indirekt dugattyús modelleknél, és 2350 mm a teleszkópos dugattyús változatoknál.



A DomusLift megfelel a 2006/42/CE Gépdirektívának és minden más hatályos szabványnak.




Speciális megoldások mindössze 55 mm-es süllyesztékkel (aknafej: 2520 mm)

Standard méretek

Falazott aknában

DL-1C




	1C/S1	1C/S2
A	800	550
B	800	690
C	1150	900
D	890	780
P	800	550
kg	250	250


Toronyszerkezetben

	1C/S1	1C/S2
A	800	550
B	800	760
C	1280	1030
D	1020	980
P	800	550
kg	250	250

DL-1L




	1L/S1	1L/S2
A	800	580
B	800	550
C	1005	785
D	1070	820
P	800	580
kg	250	250




	1L/S1	1L/S2
A	800	550
B	800	550
C	1225	975
D	1185	935
P	800	550
kg	250	250

DL-2P




	2P/S1	2P/S2
A	800	550
B	800	700
C	1150	900
D	880	780
P	800	550
kg	250	250



	2P/S1	2P/S2
A	800	550
B	800	780
C	1280	1030
D	1000	980
P	800	550
kg	250	250

DL-2A



	2A/S1	2A/S2
A	795	595
B	795	620
C	1070	870
D	955	780
P1	750	550
P2	750	575
kg	250	250



DomusLift Hungary Kft. – Felvonószerezés, javítás és karbantartás

Cím: 1031 Budapest, Nánási út 37-39.

Tel.: +36 1 3506873

Fax: +36 1 2360527

e-mail: info@domuslift.hu

weboldal: www.domuslift.hu

